

Sanační stroje

WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet bez hadice

Objednací číslo
378.224



Technické atributy	WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet bez hadice
Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	8000 ot/min
Příkon	1010 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	28 mm Ø
Rozměr v mm	1330-1650
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	5,5 kg

základní vybavení

1 turbo - brusný talíř	349.623
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459
1 přepravní kufřík	389.986

Žirafa na beton pro stěny a stropy

- FV- elektronika: s udržováním konstantních otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení
- Díky jedinečné teleskopické technologii se žirafa na beton přizpůsobí Vaším požadavkům, délka je nastavitelná od 1330 do 1650 mm. Páka pro teleskopickou aretaci se uvolní, nastaví se držadlo a opět uzavře. Držadlo je otočné o 360°
- Ergonomický tvar nabízí více možností uchopení pro pohodlnou práci. Motor přitom zůstává vždy ve středu držení, tím je docíleno perfektního vyvážení
- Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymrštěvanými kamínky
- Systém odsávání prachu: s kovovým kroužkem na ochranném krytu, flexibilní sací hadicí z brusné hlavy k vodící trubce. Na zadním konci teleskopické trubky možnost připojení na FLEX-průmyslový vysavač (Clip-systém)
- Sanační bruska s kardanovým kloubem. Kloub a brusná hlava jsou vzájemně přizpůsobitelné. Přesahy a jiné nerovnosti na stěnách a stropěch je možno rychle a jednoduše odstranit
- Turbo-Jet s optimálním výkonem úběru. Díky velkému množství diamantových segmentů vyniká znatelně klidnější běh a lepším výsledkem broušení. Současně se zvyšuje životnost stroje. Ideální pro odstraňování nerovností na betonu.

Sanační stroje

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623
-------------------	---	---------

Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet



Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubráný materiál je bleskurychle odsáván z pracovního povrchu. Zabraňuje se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvláště lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071
-------------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet



Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou. Nehodí se pro opracování hran.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361
-------------------	---	---------

Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet



Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063
-------------------	---	---------

Přizový odsávací kroužek



Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

125 Ø	1	257.246
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Brusná hlava na beton bez kotouče



Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	350.931

Rychlý clip-adaptér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění / připojení (rychloupínací kroužek).

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	410.497

Odkládací systém



Možnosti odkládání žiraf WST 700 VV, WST 1000 FV nebo drážkovačky MS 1706 FR na vysavače S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	350.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Clip-adaptér



Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	408.360

Přepravní kufřík



Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	389.986

Clip-upínací kroužek šedý



Pro sací hadici SH-C se západkou.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	379.654
