

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Sanační stroje

### LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

Objednací číslo  
405.906



Technické atributy	LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet
Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1450 W
Výkon	950 W
Vibrace	< 6,4 m/s <sup>2</sup>
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg

#### Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

- Čtyřnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
- Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové nánosy otevřené.
- Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- S přídatným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- Pro pevné připojení hadice. Adaptér s FLEX Clip-přípojkou pro R 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení.
- Aretace vřetene, zapaštěná hlava vřetene na ochranu před nechtěným dotekem
- Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

základní vybavení	
1 turbo - brusný talíř	348.899
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	393.363
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	393.398
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.131

## Sanační stroje

### Příslušenství

#### PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	406.015



PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.416

#### Diamantový brusný talíř Thermo-Jet



Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.378

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Sanační stroje

### Diamantový brusný talíř Estrich-Jet



Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.394

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	348.899

### Diamantový brusný talíř Surface-Jet



Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.424

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Sanační stroje

### Diamantový brusný taliř



Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	420.417


### Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem



Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	393.363

### Protiskluzná vložka L-BOXX®



Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
378 x 306 x 31		419.389

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Sanační stroje

### Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

### Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.131

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Rozeř v mm:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
646 x 492 x 182	3,8	1	419.400

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Sanační stroje

### Kartáčový lem

---



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	394.076
125 Ø	3	421.138