

## Míchadla

### **MXE 1200 + WR2 140**

**Objednací číslo  
433.233**



#### **1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček**

- Robustní jednostupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- Ochranný kryt motoru s vývodem chladicího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- Použitelné pro míchání do 60 kg
- Pomocí míchací tyče SR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

| Technické atributy              | MXE 1200 + WR2<br>140   |
|---------------------------------|-------------------------|
| Otáčky při chodu<br>naprázdno   | 0-210/325/530<br>ot/min |
| Příkon                          | 1200 W                  |
| Výkon                           | 710 W                   |
| Upnutí nástroje                 | M 14                    |
| Ø upínacího krčku               | 53 mm                   |
| Max. Ø míchacího koše           | 140 mm                  |
| Rozměry (d x š x v)             | 405 x 215 x 340<br>mm   |
| Délka kabelu                    | 4,0 m                   |
| Hmotnost (bez míchací<br>metly) | 4,5 kg                  |

#### **základní vybavení**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| 1 výměnný míchací koš<br>WR2 140x600 M14 | 368.997 |
| 1 jednostranný otevřený<br>klíč, vel. 22 | 109.398 |

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Příslušenství

#### Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabraňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 20-40                  | 1                | 368.903         |

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 15-25                  | 1                | 368.881         |



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 140 Ø             | 20-40                  | 1                | 368.997         |

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Spirálový míchací koš WR3R



Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 15-25                  | 1                | 368.911         |
| 140 Ø             | 20-40                  | 1                | 369.012         |

### Spirálový míchací koš WR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystřikuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 15-25                  | 1                | 369.055         |
| 140 Ø             | 20-40                  | 1                | 369.063         |

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Kotoučový míchací koš SR2



Dva kotouče s protibežnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou smes protichudne smerem dolu a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, licí hmoty.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 15-25                  | 1                | 368.938         |
| 140 Ø             | 20-40                  | 1                | 369.128         |

### Míchací metla RB



Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

| Míchací koš v mm: | Míchaný materiál v kg: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 120 Ø             | 10-30                  | 1                | 369.152         |
| 140 Ø             | 30-60                  | 1                | 369.160         |

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Míchací talíř, M 14

---



Pro velká množství. Použijte ve spojení s prodloužením.

| Rozměr v<br>mm: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 120 Ø           | 1                   | 124.761            |

---

### Míchací koš, M 14

---



Pro větší množství. Použijte ve spojení s prodloužením.

| Rozměr v<br>mm: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 70 Ø            | 1                   | 124.753            |

---