

Úhlové brusky

L 26-6 230**Objednací číslo
436.704****2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm**

- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- Kickback Stop, vypne motor při zablokování kotouče
- Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Omezení vibrací díky vložce pohlcující vibrace mezi motorem a zadním držadlem.
- SoftVib - rukojeť redukuje vibrace, montovatelná ve třech polohách
- Zadní štíhlá rukojeť s měkčenou vložkou pro bezpečné uchopení. Rukojeť je doleva i doprava otočná o 90° pro optimální pozici při práci
- Aretace vřetene
- Odnímatelná čepička na jednoduchou výměnu uhlíků
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Ochranný kryt pro řezání, příslušenství (obj.č. 389.625)

Příslušenství**Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton**

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230 Ø x 22,2	1	349.054

Technické atributy	L 26-6 230
Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	6,35 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 230 Ø	338.729
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5	100.110
1 upínací příruba	338.753
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 rychloupínací matice SDS-Clíc M 14	253.049

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Rychloupínací matice SDS-Clitc M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	253.049

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 14	1	325.384

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230	1	338.729

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230	1	389.625

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Plastový výškově stavitelný kryt s kartáčovým lemem



Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230	1	445.487

Poklop na ochranný kryt



Pro výměnu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230	1	446.068