

Úhlové brusky

L 1506 VR

**Objednací číslo
437.972**

1200 W úhlová bruska, 125 mm

- VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Aretace vřetene
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý



Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x 22,2 P 60		10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80		10	349.933

Technické atributy	L 1506 VR
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	2200-6800 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez ochranného krytu, držadla)	1,9 kg

základní vybavení

1 postranní rukojeť	194.034
1 ochranný kryt broušení Ø 125	394.394
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110
1 upínací matice M 14	100.080
1 upínací příruba	191.612
1 talíř na suchý zip 115 Ø	208.817

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný



Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	313.459

Rychloupínací matice SDS-Cllic M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	253.049

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem.

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	Bowl na suchý zip	1	231.983

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	350.737



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
115 Ø	1	240.311

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Brusný papír na suchý zip CORKFLEX



Ideální pro hloubkové čištění povrchu, vytváří se větší lesk a lepší optika díky přídavku korku. Jemné brusivo s hrubší strukturou a stabilní podložkou z tkaniny. Snižuje se vytváření tepla na povrchu a zvyšuje se 3-násobně životnost ve srovnání s jiným brusivem. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	tvrdý	5	393.347



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	měkký	5	393.355

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
60 Ø	1	124.516

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
65 Ø	1	124.524

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	316.857



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	325.376


Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	394.394

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 750 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.204

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Rozměr v mm:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
646 x 492 x 182	3,8	1	419.400

Plastový výškově stavitelný kryt s kartáčovým lemem



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	445.479

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Poklop na ochranný kryt



Pro výměnu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	446.041