

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí

### DD 2G 18.0/2.5 Set

Objednací číslo  
436.577



#### 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Rychlostní spínač s blokovací funkcí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- Vysoce výkonný motor se 4-póly s dlouhou životností
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- Odnímatelná čepička na jednoduchou výměnu uhlíků
- Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů

#### Příslušenství

##### Přídavná rukojeť



Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	428.698
---	---------

Technické atributy	DD 2G 18.0/2.5 Set
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrď	52 / 68 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-380 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1650 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg

#### Základní vybavení

1 rukojeť	428.698
1 spona na opasek	430.714
1 držák bitů	430.862
2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5	417.890
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	423.238

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí

### Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba dobíjení: asi 40 min pro 18 V,0 / 2,5 Ah a asi 50 min pro 18,0 V / 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	417.882
---	---------

### LED-pracovní svítlna



Výkonná LED-svítlna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybíjení. Hlava svítlny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítlny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	417.955
---	---------

### Adaptér pro baterie



Adaptér k akumulátoru pro články 18,0 nebo 10,8 V s výstupem USB na dobíjení elektronických zařízení a napájení vyhřívané bundy. Adaptér je opatřen 2 USB výstupy, modulem na úsporu energie a sponou na opasek. Nabíjecí proud 1,5 A/12,0 V.

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	417.971
---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí

### Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD/ID 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	423.238

### Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

## Aku nářadí

### Diamantový vrták za sucha



Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladícím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>6 Ø</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>386.286</b>



Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladícím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>8 Ø</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>386.294</b>



Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladícím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>10 Ø</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>386.308</b>

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí



Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladícím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladící účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

D v mm:	T v mm:	L v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
14 Ø	30	80	1	386.316

## Aku nářadí

### Vrták na dlaždice



Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky vglazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>5 Ø</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>386.324</b>



Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky vglazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>6 Ø</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>386.332</b>



Na vrtání bez vody pomocí aku- šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky vglazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

<b>D v mm:</b>	<b>T v mm:</b>	<b>L v mm:</b>	<b>Jednotka balení:</b>	<b>Objednací číslo</b>
<b>8 Ø</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>386.340</b>

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí

### Bluetooth® speaker s rádiem 18,0 V



Digitální Aku-stavební rádio s integrovanou Bluetooth® technologií, vybavené AUX-vstupem 3,5 mm a USB-výstupem. Podsvícený LCD display s automatickým vyhledáváním stanic. Rádio je vybaveno 20-ti místy pro uložení stanic do paměti (po 10-ti pro AM/FM), výkonem reproduktoru 4 Watty, digitálními hodinami, výklopnou anténou, elastickým řemínkem na zadní straně pro připevnění externích přístrojů, USB-výstupem pro nabíjení 5V, 1A. Rozsah příjmu AM 530-1710 KHz, FM 87,5-108 MHz, dosah Bluetooth® 10 m. Doba provozu ca. 22 hodin s akumulátorem 5,0 Ah a ca. 11 hodin s akumulátorem 2,5 Ah. Pro použití se všemi FLEX 18 V,0 akumulátory. Dodavatelné bez akumulátoru a nabíječky.

Jednotka balení:	Rozměry (d x Hmotnost š x v):	Hmotnost bez aku:	Objednací číslo
1	131 x 129 x 227	0,7	417.963

### Bunda vyhřívána akumulátorem



Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjení chytrých telefonů. Dodávka bez akumulátoru.

Velikost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Aku nářadí

### Akumulátor Li-Ion 18,0V



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, zabezpečením proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Kapacita akumulátoru:	Napětí akumulátoru:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------------------	------------------------	---------------------	--------------------

2,5	18,0	1	445.886
-----	------	---	---------



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, zabezpečením proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Kapacita akumulátoru:	Napětí akumulátoru:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------------------	------------------------	---------------------	--------------------

5,0	18,0	1	445.894
-----	------	---	---------